

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Оборудование для производства болтов

Предложение №: **QU-140515**

Дата: \_\_\_\_\_

Оборудование для пр-ва болтов и гаек компании JY уже на протяжении 20 лет поставляется и используется на крупнейших заводах мира, продукция которых поставляется для многих компаний-продавцов метизов и крепежа, для компаний автомобильной промышленности, таких как Toyota, Honda, компаниям аэрокосмической индустрии, а также многим другим компаниям-производителям крепежа. На мировом рынке крепежа JY зарекомендовал себя как самый надежный поставщик оборудования для производства болтов и гаек, цена которого является конкурентоспособной и окупаемой. География поставок насчитывает около 35 стран по всему миру, включая такие страны как: США, Япония, Германия, Италия, Франция, Россия, Беларусь, Китай, Индия, Малайзия, Тайланд и многие другие. Только у JY есть специальный сертификат на литую и цельную станину и это всегда особенность, стабильность в качестве (вибрация) и долговечности. Если Вам нужно высокое качество продукции, надежность работы, и надежные партнеры в Тайване и по запчастям и по Инструменту – Ваш выбор правильный - компания JY, Тайвань Метиз Альянс.

Поставщик

Страна происхождения

**Наименование оборудования**

**Базисные условия поставки**

Срок поставки

**Rost Group & Technology Co., Ltd.**

Taiwan R.O.C.

**Оборудование для производства болтов**

**ФОБ, Тайвань**

**6-10 месяцев после внесения авансового платежа**

Приемочные и

пусконаладочные работы

(требуют дополнительного

согласования по факту

открытия заказа)

Покупатель должен направить 1-2 специалистов на завод

Поставщика оборудования для проведения приемочных работ и

обучения эксплуатации оборудованием.

Однократный выезд специалистов на наладку оборудования вкл.

услуги переводчика с китайского на русский язык сроком не более 5

рабочих дней предоставляется Поставщиком оборудования.

Материал

Поставщик предоставляет испытательный материал из углеродистой

стали на время проведения пусконаладочных работ сроком не более

5 рабочих дней.

Гарантия

13 месяцев с даты выдачи транспортной накладной.

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Стоимость оборудования QU-140515-1

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B3S	JBF-13B3S	JBF-17B3S	JBF-19B3S	JBF-24B3S
<b>Стандартная комплектация</b>	•	•	•	•	•
Отрезной нож	•	•	•	•	•
Модуль для быстрой смены инструмента	•	•	•	•	•
Комплект инструментов	•	•	•	•	•
Пневматический тормоз	•	•	•	•	•
Инвертор скорости	•	•	•	•	•
Регулировщик длины выталкивания с ручным управлением	•	•	•	•	•
Регулировщик стопорного механизма с ручным управлением	•	•	•	•	•
Моторизированный регулировщик перемещением подачи	•	•	•	•	•
Пневматический передаточный механизм	•	•	•	•	•
Пневматический затвор для передаточного механизма	•	•	•	•	•
Конвейер для продукции	•	•	•	•	•
Масляный фильтр центробежный Модель СМ-10В	•	•	•	•	•
Защитный кожух	•	•	•	•	•
Размотчик проволоки	Модель-S	Модель-S	Модель-S	Модель-S	Модель-B
Срок поставки	6-10 месяцев				
<b>Дополнительная комплектация</b>					
Экран для мониторинга по значениям сил Модель ACE-400					

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

## Стандартная комплектация QU-140515-1

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Полное наименование компонентов оборудования	Кол-во, ед./спецификация
Двигатель (4/6 полюсов) переменного тока с коробкой передач на 6 скоростей или двигатель переменного тока (6 полюсов) с инвертором.	1 шт.
Электрический шкаф управления с PLC (Программируемый Логический Контроллер), пр-ва Mitsubishi, Япония	1 шт.
Тормозная система дисковая пневматическая	1 шт.
Размотчик проволоки	1 шт.
Модель-S	стандартный поворотный стенд
Модель-B	стандартный поворотный стенд с правильным механизмом проволоки
Модель-A	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-D	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-P	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-T	горизонтальный гидравлический размотчик
Бак с охлаждающим маслом	1 шт.
Система очистки от масляного тумана	1 шт.
Поворотный 180° передаточный механизм пружинного типа	1 шт.
Запасные части	стандартные
Рабочая платформа	1 шт.
Руководство по эксплуатации с чертежами запасных частей, электрических схем и фундамента оборудования	1 шт.
Система обнаружения неисправностей	
• Датчик недостаточного давления воздуха	
• Детектор ошибок подачи заготовки	
• Детектор отсутствия заготовки	
• Детектор неисправности цепи	
• Датчик неисправности выталкивателя пуансона	
• Датчик перегрузки двигателей	масляных, охлаждающих, вентиляторов
• Датчик уровня масла	
• Датчик неисправности пневматической муфты	
• Датчик неисправности пневматической муфты с ручным управлением	
• Датчик неисправности инвертора	
• Датчик неисправности экрана для мониторинга по значению сил	если устройство мониторинга поставляется с оборудованием

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Техническая спецификация QU-140515-1

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B3S	JBF-13B3S	JBF-17B3S	JBF-19B3S	JBF-24B3S
Количество ковочных станций, шт.	3	3	3	3	3
Макс. диаметр реза, мм	8	10	12	15	18
Макс. длина реза, мм	70	94	105	140	185
Макс. длина выталкивания, мм	60	76	90	120	185
Макс. длина выталкивания пуансона, мм	13	17	20	26	33
Посадочное место под отрезную матрицу, ØxДлина, мм	28x46	35x56	40x66	46x80	60x100
Посадочное место под высадочную матрицу, ØxДлина, мм	50x65	60x85	70x95	80x123	100x195
Расстояние между матрицами, мм	60	87	97	114	126
Посадочное место под пуансон, ØxДлина, мм	40x80	45x90	50x102	60x120	75x160
Ход поршня, мм	120	140	160	200	280
Ковочное усилие, тонн	28	50	70	90	160
Размер продукции, дюйм/мм	1/4 (M6)	5/16 (M8)	3/8 (M10)	1/2 (M12)	5/8 (M16)
Макс. длина продукции, мм	50	65	75	100	150
Мин. длина продукции, (шестигр. ключ), мм	12	14	16	20	25
Мин. длина продукции, (торцевой ключ), мм	16	20	20	25	35
Макс. производительность, шт./мин.	300	240	210	170	120
Мощность двигателя, л.с.	10	15	20	40	75
Вес оборудования, тонн	6.5	9	12.5	20	39

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Стоимость оборудования QU-140515-2

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B3SL	JBF-13B3SL	JBF-17B3SL	JBF-19B3SL
<b>Стандартная комплектация</b>	•	•	•	•
Отрезной нож	•	•	•	•
Модуль для быстрой смены инструмента	•	•	•	•
Комплект инструментов	•	•	•	•
Пневматический тормоз	•	•	•	•
Инвертор скорости	•	•	•	•
Регулировщик длины выталкивания с ручным управлением	•	•	•	•
Регулировщик стопорного механизма с ручным управлением	•	•	•	•
Моторизированный регулировщик перемещением подачи	•	•	•	•
Пневматический передаточный механизм	•	•	•	•
Пневматический затвор для передаточного механизма	•	•	•	•
Конвейер для продукции	•	•	•	•
Масляный фильтр центробежный Модель SM-10B	•	•	•	•
Защитный кожух	•	•	•	•
Размотчик проволоки	Модель-S	Модель-S	Модель-S	Модель-B
Срок поставки	6-10 месяцев	6-10 месяцев	6-10 месяцев	6-10 месяцев
<b>Дополнительная комплектация</b>				
Экран для мониторинга по значениям сил Модель ACE-400				

## Стандартная комплектация QU-140515-2

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Полное наименование компонентов оборудования	Кол-во, ед./спецификация
Двигатель (4/6 полюсов) переменного тока с коробкой передач на 6 скоростей или двигатель переменного тока (6 полюсов) с инвертором.	1 шт.
Электрический шкаф управления с PLC (Программируемый Логический Контроллер), пр-ва Mitsubishi, Япония	1 шт.
Тормозная система дисковая пневматическая	1 шт.
Размотчик проволоки	1 шт.
Модель-S	стандартный поворотный стенд
Модель-B	стандартный поворотный стенд с правильным механизмом проволоки
Модель-A	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-D	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-P	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-T	горизонтальный гидравлический размотчик
Бак с охлаждающим маслом	1 шт.
Система очистки от масляного тумана	1 шт.
Поворотный 180° передаточный механизм пружинного типа	1 шт.
Запасные части	стандартные
Рабочая платформа	1 шт.
Руководство по эксплуатации с чертежами запасных частей, электрических схем и фундамента оборудования	1 шт.
Система обнаружения неисправностей	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик недостаточного давления воздуха</li> <li>• Детектор ошибок подачи заготовки</li> <li>• Детектор отсутствия заготовки</li> <li>• Детектор неисправности цепи</li> <li>• Датчик неисправности выталкивателя пуансона</li> <li>• Датчик перегрузки двигателей</li> </ul>	масляных, охлаждающих, вентиляторов
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик уровня масла</li> <li>• Датчик неисправности пневматической муфты</li> <li>• Датчик неисправности пневматической муфты с ручным управлением</li> <li>• Датчик неисправности инвертора</li> <li>• Датчик неисправности экрана для мониторинга по значению сил</li> </ul>	если устройство мониторинга поставляется с оборудованием

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

## Техническая спецификация QU-140515-2

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B3SL	JBF-13B3SL	JBF-17B3SL	JBF-19B3SL
Количество ковочных станций, шт.	3	3	3	3
Макс. диаметр реза, мм	8	10	12	15
Макс. длина реза, мм	105	130	180	185
Макс. длина выталкивания, мм	90	120	175	180
Макс. длина выталкивания пуансона, мм	20	23	30	30
Посадочное место под отрезную матрицу, ØxДлина, мм	28x46	38x79	40x80	46x80
Посадочное место под высадочную матрицу, ØxДлина, мм	50x105	70x135	80x185	93x190
Расстояние между матрицами, мм	60	87	93	114
Посадочное место под пуансон, ØxДлина, мм	40x110	45x111	50x133	60x170
Ход поршня, мм	150	200	250	270
Ковочное усилие, тонн	30	50	70	90
Размер продукции, дюйм/мм	1/4 (M6)	5/16 (M8)	3/8 (M10)	1/2 (M12)
Макс. длина продукции, мм	75	100	150	150
Мин. длина продукции, (шестигр. ключ), мм	16	20	30	40
Мин. длина продукции, (торцевой ключ), мм	20	25	40	40
Макс. производительность, шт./мин.	240	210	175	135
Мощность двигателя, л.с.	15	20	30	50
Вес оборудования, тонн	7.8	11	17	24

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Стоимость оборудования QU-140515-3

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B4SL	JBF-13B4SL	JBF-17B4SL	JBF-19B4SL	JBF-24B4SL
<b>Стандартная комплектация</b>	•	•	•	•	•
Отрезной нож	•	•	•	•	•
Модуль для быстрой смены инструмента	•	•	•	•	•
Комплект инструментов	•	•	•	•	•
Пневматический тормоз	•	•	•	•	•
Инвертор скорости	•	•	•	•	•
Регулировщик длины выталкивания с ручным управлением	•	•	•	•	•
Регулировщик стопорного механизма с ручным управлением	•	•	•	•	•
Моторизированный регулировщик перемещением подачи	•	•	•	•	•
Пневматический передаточный механизм	•	•	•	•	•
Пневматический затвор для передаточного механизма	•	•	•	•	•
Конвейер для продукции	•	•	•	•	•
Масляный фильтр центробежный Модель СМ-10В	•	•	•	•	•
Защитный кожух	•	•	•	•	•
Размотчик проволоки	Модель-S	Модель-S	Модель-S	Модель-S	Модель-B
Срок поставки	6-10 месяцев				
<b>Дополнительная комплектация</b>					
Экран для мониторинга по значениям сил Модель ACE-400					

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

## Стандартная комплектация QU-140515-3

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Полное наименование компонентов оборудования	Кол-во, ед./спецификация
Двигатель (4/6 полюсов) переменного тока с коробкой передач на 6 скоростей или двигатель переменного тока (6 полюсов) с инвертором.	1 шт.
Электрический шкаф управления с PLC (Программируемый Логический Контроллер), пр-ва Mitsubishi, Япония	1 шт.
Тормозная система дисковая пневматическая	1 шт.
Размотчик проволоки	1 шт.
Модель-S	стандартный поворотный стенд
Модель-B	стандартный поворотный стенд с правильным механизмом проволоки
Модель-A	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-D	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-P	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-T	горизонтальный гидравлический размотчик
Бак с охлаждающим маслом	1 шт.
Система очистки от масляного тумана	1 шт.
Поворотный 180° передаточный механизм пружинного типа	1 шт.
Запасные части	стандартные
Рабочая платформа	1 шт.
Руководство по эксплуатации с чертежами запасных частей, электрических схем и фундамента оборудования	1 шт.
Система обнаружения неисправностей	
• Датчик недостаточного давления воздуха	
• Детектор ошибок подачи заготовки	
• Детектор отсутствия заготовки	
• Детектор неисправности цепи	
• Датчик неисправности выталкивателя пуансона	
• Датчик перегрузки двигателей	масляных, охлаждающих, вентиляторов
• Датчик уровня масла	
• Датчик неисправности пневматической муфты	
• Датчик неисправности пневматической муфты с ручным управлением	
• Датчик неисправности инвертора	
• Датчик неисправности экрана для мониторинга по значению сил	если устройство мониторинга поставляется с оборудованием

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Техническая спецификация QU-140515-3

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-10B4SL	JBF-13B4SL	JBF-17B4SL	JBF-19B4SL	JBF-24B4SL
Количество ковочных станций, шт.	4	4	4	4	4
Макс. диаметр реза, мм	8	10	12	15	18
Макс. длина реза, мм	105	130	180	185	270
Макс. длина выталкивания, мм	90	120	175	180	230
Макс. длина выталкивания пуансона, мм	20	23	30	30	36
Посадочное место под отрезную матрицу, ØxДлина, мм	28x46	38x79	40x80	46x80	60x120
Посадочное место под высадочную матрицу, ØxДлина, мм	50x105	70x135	80x185	93x190	100x240
Расстояние между матрицами, мм	60	87	93	114	126
Посадочное место под пуансон, ØxДлина, мм	40x110	45x111	50x133	60x170	75x200
Ход поршня, мм	150	200	250	270	360
Ковочное усилие, тонн	40	65	85	120	200
Размер продукции, дюйм/мм	1/4 (M6)	5/16 (M8)	3/8 (M10)	1/2 (M12)	5/8 (M16)
Макс. длина продукции, мм	75	100	150	150	200
Мин. длина продукции, (шестигр. ключ), мм	16	20	30	40	50
Мин. длина продукции, (торцевой ключ), мм	20	25	40	40	50
Макс. производительность, шт./мин.	240	210	175	135	100
Мощность двигателя, л.с.	15	30	40	50	75
Вес оборудования, тонн	9.3	13.5	20	28	50

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Стоимость оборудования QU-140515-4

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-19B5S
<b>Стандартная комплектация</b>	•
Отрезной нож	•
Модуль для быстрой смены инструмента	•
Комплект инструментов	•
Пневматический тормоз	•
Инвертор скорости	•
Регулировщик длины выталкивания с ручным управлением	•
Регулировщик стопорного механизма с ручным управлением	•
Моторизованный регулировщик перемещением подачи	•
Пневматический передаточный механизм	•
Пневматический затвор для передаточного механизма	•
Конвейер для продукции	•
Масляный фильтр центробежный Модель СМ-10В	•
Защитный кожух	•
Размотчик проволоки	Модель-S
Срок поставки	6-10 месяцев
<b>Дополнительная комплектация</b>	
Экран для мониторинга по значениям сил Модель ACE-400	7,000

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

## Стандартная комплектация QU-140515-4

Мультипозиционные холодновысадочные прессы для пр-ва болтов серии JBF

Полное наименование компонентов оборудования	Кол-во, ед./спецификация
Двигатель (4/6 полюсов) переменного тока с коробкой передач на 6 скоростей или двигатель переменного тока (6 полюсов) с инвертором.	1 шт.
Электрический шкаф управления с PLC (Программируемый Логический Контроллер), пр-ва Mitsubishi, Япония	1 шт.
Тормозная система дисковая пневматическая	1 шт.
Размотчик проволоки	1 шт.
Модель-S	стандартный поворотный стенд
Модель-B	стандартный поворотный стенд с правильным механизмом проволоки
Модель-A	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-D	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-P	горизонтальный гидравлический размотчик
Модель-T	горизонтальный гидравлический размотчик
Бак с охлаждающим маслом	1 шт.
Система очистки от масляного тумана	1 шт.
Поворотный 180° передаточный механизм пружинного типа	1 шт.
Запасные части	стандартные
Рабочая платформа	1 шт.
Руководство по эксплуатации с чертежами запасных частей, электрических схем и фундамента оборудования	1 шт.
Система обнаружения неисправностей	
• Датчик недостаточного давления воздуха	
• Детектор ошибок подачи заготовки	
• Детектор отсутствия заготовки	
• Детектор неисправности цепи	
• Датчик неисправности выталкивателя пуансона	
• Датчик перегрузки двигателей	масляных, охлаждающих, вентиляторов
• Датчик уровня масла	
• Датчик неисправности пневматической муфты	
• Датчик неисправности пневматической муфты с ручным управлением	
• Датчик неисправности инвертора	
• Датчик неисправности экрана для мониторинга по значению сил	если устройство мониторинга поставляется с оборудованием

羅斯德股份有限公司

10651 台北市大安區信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Http://[www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)

TAIWAN METIZ ALLIANCE

Rost Group & Technology Co., Ltd.

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### Техническая спецификация QU-140515-4

Мультипозиционные холодновысадочные пресса для пр-ва болтов серии JBF

Модель	JBF-19B5S
Количество ковочных станций, шт.	5
Макс. диаметр реза, мм	15
Макс. длина реза, мм	140
Макс. длина выталкивания, мм	120
Макс. длина выталкивания пуансона, мм	26
Посадочное место под отрезную матрицу, ØхДлина, мм	46x80
Посадочное место под высадочную матрицу, ØхДлина, мм	80x123
Расстояние между матрицами, мм	114
Посадочное место под пуансон, ØхДлина, мм	60x120
Ход поршня, мм	200
Ковочное усилие, тонн	145
Размер продукции, дюйм/мм	1/2 (M12)
Макс. длина продукции, мм	100
Мин. длина продукции, (шестигр. ключ), мм	20
Мин. длина продукции, (торцевой ключ), мм	25
Макс. производительность, шт./мин.	150
Мощность двигателя, л.с.	50
Вес оборудования, тонн	27

TAIWAN METIZ ALLIANCE  
PROJECT AND MARKETING DEPARTMENT

Rost Group & Technology Co., Ltd

10651, 2F-1, 65, Hsin-Yi Road, sec 3

Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886-2- 2784-5675

Fax: +886-2-2784-5676

Email: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

Website: [www.metiz.com.tw](http://www.metiz.com.tw)