

## Taiwan Metiz Alliance

10651 台北市信義路三段 65 號 2 樓之 1

E-Mail: [info@rgt.tw](mailto:info@rgt.tw)

## Тайвань Метиз Альянс

10651 2F-1, No.65, Hsin-Yi Rd, Sec.3 Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-27845675

Fax: +886-2-27845676

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОРЯЧЕВЫСАДОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подходит для высадки трубок U-образной формы, изогнутых выхлопных труб автомобилей / мотоциклов, стальных труб для электрических и телеграфных линий. Процесс нагрева перед высадкой применяется в производстве пластиковых изделий.

#### Серия DJ-W



#### Серия DJ-VHM



#### Технические характеристики

Модель/ Параметры	Номинальная мощность	Номинальная частота	Нагревательная способность (диаметр круглой стали)	Охлаждающая жидкость	Оценка эксплуатации	Напряжение питания
	кВА	Гц	м/м Ø	л/мин	%	В
DJ-W50	50	50/60	10~18	30	85	200 400
DJ-W75	75	50/60	12~24	30	85	220 415
DJ-W100	100	50/60	14~28	40	85	240 440
DJ-W150	150	50/60	18~30	45	85	340 480
						380 600

- ❖ Возможность проектирования согласно местным стандартам напряжения.
- ❖ Другие технические характеристики предоставляются заказчиком.
- ❖ Трёх фазный автомат-ректификатор для горячей высадки доступен по требованию заказчика.

Модель/ Параметры	Номинальная мощность	Номинальная частота	Нагревательная способность (диаметр круглой стали)	Охлаждающая жидкость	Оценка эксплуатации	Напряжение питания
	кВА	Гц	м/м Ø	л/мин	%	В
DJ-VHM910	91	50/60	15~30	40	90	200 400
DJ-VHM1500	150	50/60	21~36	40	90	220 415
DJ-VHM2500	250	50/60	30~45	50	90	240 440
						346 480
						380 600