

Холодновысадочные пресса с защитным кожухом



Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Ход	Об/мин	Диаметр основной матрицы	Диаметр отрезной матрицы	Первый пуансон	Второй пуансон
FA-5.5C	2-3.5мм	28мм	46мм	200-250	25мм	13.5мм	18мм	18мм
Мощность основного двигателя		Масляный насос		Размеры ДхШхВ			Вес нетто	Вес брутто
1лош. сил		1/4лош. сил		175*115*185см			980кг	1050кг
Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Ход	Об/мин	Диаметр основной матрицы	Диаметр отрезной матрицы	Первый пуансон	Второй пуансон
FA-15C	4-5мм	64мм	92мм	150-180	34.5мм	19мм	31мм	31мм
Мощность основного двигателя		Масляный насос		Размеры ДхШхВ			Вес нетто	Вес брутто
2лош.сил		1/4лош.сил		198*130*175см			1930кг	2130кг
Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Ход	Об/мин	Диаметр основной матрицы	Диаметр отрезной матрицы	Первый пуансон	Второй пуансон
FA-20C	6мм	76мм	120мм	80-100	45мм	25мм	36мм	36мм
Мощность основного двигателя		Масляный насос		Размеры ДхШхВ			Вес нетто	Вес брутто
3лош.сил		1/4лош.сил		240*140*150см			2200кг	2350кг

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС
www.metiz.com.tw

тел.: +886-2-2784-5675 факс.: +886-2-2784-5676
 e-mail: info@rqt.tw

Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Ход	Об/мин	Диаметр основной матрицы	Диаметр отрезной матрицы	Первый пуансон	Второй пуансон
FA-2C	0.8-3мм	24мм	38мм	190-220	20мм	13.5мм	18мм	18мм
Мощность основного двигателя		Масляный насос		Размеры ДхШхВ			Вес нетто	Вес брутто

Резьбонакатные станки
(с защитным кожухом)



Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Об/мин	Размеры плашек	Мощность основного двигателя	Размеры ДхШхВ	Вес нетто	Вес брутто
AS-003HDC	0.8-3.5мм	24мм	230-250	19x25x51-64	1лош. сил	128x96x127см	600кг	660кг
Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Об/мин	Размеры плашек	Мощность основного двигателя	Размеры ДхШхВ	Вес нетто	Вес брутто
AS-003TNC	0.8-2.6мм	16мм	280-400 350-500	15x20x45-55 15x25x51-64	2лош.сил	145x105x150см	600кг	680кг
Модель	Макс. диаметр заготовки	Макс. длина заготовки	Об/мин	Размеры плашек	Мощность основного двигателя	Размеры ДхШхВ	Вес нетто	Вес брутто
AS-004TNC	2-4мм	3-30мм	300-450	20x35x65-80 19x25x51-64	3лош.сил	165x114x147см	1000кг	1120кг
Модель	Макс. диаметр	Макс. длина	Об/мин	Размеры плашек	Мощность	Размеры ДхШхВ	Вес нетто	Вес брутто

	заготовки	заготовки			основного двигателя			
AS-15THC	2-6мм	64мм	200- 300	25x70x76- 90 25x70x90- 105	5лош.сил	197x155x167см	1650кг	1800кг

Автомат по сборке шурупа с шайбой

